



MD152B

戶外地坪專用土膏(抗白華型)

水泥系界面黏結材料，適用於室外混凝土地坪與打底之界面黏結



規格 25kg/包

產品特性

- 本產品俱有優越的黏結力，可有效的增加砂漿與基面的附著性，且保水性、施工性佳。
- 添加高分子聚合物與甲基纖維素(海菜粉)，經國內專業技術研發最佳配比，品質穩定。
- 添加抑制游離石灰的助劑，能有效控制水泥中的游離石灰，減少白華。

耗用量

約10~12m²/包(塗抹厚度2mm)

技術資料

項目	物性質	參考規範
接著強度	≥ 6Kgf/cm ²	CNS 15519(7d)



施工注意

- 每包產品的拌合水量約為6.0~6.5L(24~26%)。
- 施作地面之前先確實徹底清潔過，避免粉塵、油質、螺桿、鐵線頭、壁面過於光滑、無承载力等因素影響基底附著。
- 本產品為施作於石材軟底、硬底與半軟底打底之界面接著層。
- 以石材施工半軟底為例，本產品拌合水量後均勻潑灑於素地後再使用戶外地坪專用砂漿(抗白華型)打底、整平至標高點。
- 待砂漿整平後，均勻潑灑撥勻本產品於砂漿面，15分鐘內進行鋪貼石材，以增加石材與砂漿之黏結性。
- 室外施工如遇極端氣候、強風、高溫曝曬等，注意材料塗佈後乾燥時間可能提早；雨天則勿施工。
- 請搭配特麗欣戶外地坪專用砂漿(抗白華型)MD152A使用，勿另外添加水泥或添加劑。

使用注意

- 使用時請為眼睛與皮膚進行有效保護，避免直接吸入粉塵。
- 請勿額外添加水泥或其它添加劑。
- 材料受潮結塊可能影響施工效果。

保存期限

未拆封、包裝完整且儲存於乾燥處保存約30天。