



# MD152A 戶外地坪專用砂漿(抗白華型)

水泥系厚層打底材料，適用於室外地面泥作工程半軟底、硬底、軟底等工法



規格 40kg/包

## 產品特性

- 本產品使用最佳級配川砂與亞洲水泥為原料，電腦全自動化乾混為最佳比例的水泥砂漿，配比穩定，品質優良且施工性佳。
- 添加高分子聚合物與專業技術研發，增加砂漿膠結力，減少龜裂收縮與空臆。
- 添加抑制游離石灰的助劑，能有效控制水泥中的游離石灰，減少白華。

## 耗用量

常見規格(依砂漿厚度計算)	每m <sup>2</sup> 用量(±3%)
20mm	34kg
30mm	51kg
50mm	85kg

## 技術資料

項目	物性質	參考規範
抗壓強度	≥ 2000psi	CNS 1010(28d)



## 施工注意

- 每包產品的拌合水量約為6.4~7.2L(16~18%)。
- 地面須先徹底清潔，避免粉塵雜質、或底層凹凸不平等因素施工。
- 產品與潔淨用水均勻，按照軟底、半軟底、硬底等不同的地坪施工需求拌合適當的比例使用。
- 雨天室外請勿施工。
- 請搭配特麗欣戶外地坪專用土膏(抗白華型)MD152B使用，勿另外添加水泥或添加劑。

## 使用注意

- 使用時請為眼睛與皮膚進行有效保護，避免直接吸入粉塵。
- 請勿額外添加水泥或其它添加劑。
- 材料受潮結塊可能影響施工效果。

## 保存期限

未拆封、包裝完整且儲存於乾燥處保存約90天。