



GR2101

防霉抗污細縫填縫劑(本色、多彩色)

適用於室內外牆面、地壁磚、石材、馬賽克等縫寬低於3mm之間填縫用



規格 10kg/包

填縫劑系列

產品特性

- 本產品俱有堅實耐用、特殊超細粉末讓色彩更均勻、容易填入、施工性佳且硬化後不開裂之特性。
- 添加純氧化鐵無機顏料與進口防霉劑，結合專業技術研發，配比穩定，可抵抗水氣與髒污，抑制霉菌滋生、長效保持細縫色澤度。

耗用量

常見規格	每包用量(±3%)
瓷磚尺寸30x30cm/縫寬2mm	58m ²
瓷磚尺寸30x60cm/縫寬2mm	72m ²
瓷磚尺寸60x60cm/縫寬2mm	91m ²



技術資料

項目	物性質	參考規範
抗壓強度	≥5,000psi	CNS 1010(28d)

施工注意

- 每包產品的拌合水量約為4.0~4.2L(40~42%)。
- 填縫之前，需清理縫隙間之雜質，使填縫深度一致，避免縫隙深度不一，填縫不滿，可能導致顏色不均；乾粉施工、材料水化未完全亦可能導致顏色不均、強度不足。
- 請勿另外添加洗衣粉、海菜粉、洗碗精等材料，避免影響材料強度、破壞彩度與造成白華現象。
- 施工後最佳清洗瓷磚表面的時間為30分鐘之後，注意清潔時使用之海綿應擰乾與勤換水，以免水漬停留填縫表面形成泛白、造成顏色不均。
- 貼磚後至少經過24小時後才施工填縫；填縫48小時之內遇雨可能產生白華現象。

使用注意

- 使用時請為眼睛與皮膚進行有效保護，避免直接吸入粉塵。
- 請勿添加其它添加劑。
- 材料受潮結塊可能影響施工效果。

保存期限

未拆封、包裝完整且儲存於乾燥處保存約180天。