GR201(G)
高彩寬縫填縫劑(本色、多彩色)

適用於室內外牆面、地壁磚、石材、馬賽克等縫寬介於3~10mm之間填縫用

規格 25kg/包

產品特性

- 本產品俱有堅實耐用、低吸水性，且硬化後不開裂，施工性佳之特性。
- 添加優良的純氧化鐵無機顏料，結合專業技術研發，配比穩定，色彩多樣美觀、耐候性佳。

耗用量

約8~12m²/包(依瓷磚規格、縫寬與抹勾縫方式而有差異)

技術資料

項目	物性質	參考規範
抗壓強度	≧2,500psi	CNS 1010(28d)
吸水率	≦3%	CNS 3763(24hr)

施工注意

- 每包產品的拌合水量約為4.5~5.0L(18~20%)。
- 填縫之前，需清理縫隙間之雜質，使填縫深度一致，避免縫隙深度不一，可能導致顏色不均。
- 請勿另外添加洗衣粉、海菜粉、洗碗精等材料，避免影響材料強度、破壞彩度與造成白華現象。
- 施工後最佳清洗瓷磚表面的時間為30分鐘之後，注意清潔時使用之海綿應擰乾與勤換水，避免水!漬停留填縫表面形成泛白、造成顏色不均。
- 貼磚後至少經過24小時後才施工填縫；填縫48小時之內遇雨可能產生白華現象。

使用注意

- 使用時請為眼睛與皮膚進行有效保護，避免直接吸入粉塵。
- 請勿添加其它添加劑。
- 材料受潮結塊可能影響施工效果。

保存期限

未拆封、包裝完整且儲存於乾燥處保存約180天。