



FP800A

新舊水泥接著增強劑

適用於地坪、牆面混凝土、水泥砂漿基面，接續施作水泥系基材，如砂漿、自平泥、樹脂砂漿、瓷磚黏著劑材料之間界面底塗



規格 15L/桶

產品特性

- 本產品為俱有抗水解性能的羧基丁苯共聚乳液，塗刷後滲透於混凝土表層空隙內，形成薄膜，俱有增強黏結力、抑阻底層水氣上升、防潮功能等特性。
- 專業技術研發，配比穩定，不需另外加水稀釋，施工性佳，塗抹土膏之前使用本產品，能有效達到基面潤濕、輔助清潔與加強附著等效果。
- 現場底材拉拔測試達 6kgf/cm^2 以上(參考CNS12611規範)

耗用量

約 $60\sim 80\text{m}^2$ /桶

施工注意

- 每桶產品不需再拌合用水。
- 施工前基面先用徹底清潔、加壓沖水過，避免粉塵、油質、螺桿、鐵線頭、壁面過於光滑、無承载力等因素影響附著。
- 施工時用滾刷或加壓噴灑的方式，均勻塗布於基面，一次塗抹面積不超過 3m^2 ，對於吸水性較強的基面，可做第二遍的塗刷。
- 請掌握適當的時間，產品尚未凝結之前須接續施作水泥系基材。
- 室外施工如遇極端氣候、強風、高溫曝曬等，注意材料塗佈後乾燥時間可能提早；雨天則勿施工。



使用注意

- 使用時請為眼睛與皮膚進行有效保護，避免直接接觸。
- 請勿添加其它添加劑。

保存期限

未拆封、包裝完整且儲存於乾燥處保存約1年。