



MD110 牆面土膏

適用於室內、外混凝土牆面與打底、粉光之界面黏結



規格 25kg/包

打底砂漿系列

產品特性

- 本產品俱有優越的黏結力，可有效的增加砂漿與基面的附著性，且保水性、施工性佳。
- 添加高分子聚合物與甲基纖維素(海菜粉)，經國內專業技術研發最佳配比，品質穩定。
- 產品標記為混凝土界面用黏著材P-I-CNS15519

耗用量

約10~12m²/包(塗抹厚度2mm)

技術資料

項目	物性質	參考規範
抗拉接著強度	≥0.4(Mpa)	CNS 15519(7d)
剪力黏著強度	≥1.0(Mpa)	CNS 15519(7d)



施工注意

- 每包產品的拌合水量約為7.0~7.5L(28~30%)。
- 混凝土牆面先用高壓沖洗機徹底清潔過，避免粉塵、油質、螺桿、鐵線頭、壁面過於光滑、無承載力等因素影響附著。
- 一次塗抹面積不超過5m²，緊接著進行打底抹平或粉光施工。
- 使用土膏之前先於混凝土牆面塗刷特麗欣基底乳膠劑FP800(Primer)，可達到潤濕功能、增加接著力並避免砂漿水份蒸發過快。
- 牆面土膏為以推刀、齒鏟刀手抹施工，避免使用噴塗的方式，影響附著力。
- 室外施工如遇極端氣候、強風、高溫曝曬等，注意材料塗佈後乾燥時間可能提早；雨天則勿施工。

使用注意

- 使用時請為眼睛與皮膚進行有效保護，避免直接吸入粉塵。
- 請勿添加其它添加劑。
- 材料受潮結塊可能影響施工效果。

保存期限

未拆封、包裝完整且儲存於乾燥處保存約180天。